PURITY C1100 Clean & PURITY C1100 Clean Extra

Glänsande ren disk utan ränder

PURITY C Clean och PURITY C Clean Extra har utvecklats särskilt för diskmaskiner som står under en diskbänk, t.ex. sådana som vanligtvis används i bistroer, barer, mindre restauranger och klubbhus. Båda filtren minskar vattnets hårdhet och därmed avlagringar och ger skinande rena glas, bestick och porslin – direkt från diskmaskinen – utan att det behövs någon handpolering.

Medan PURITY C Clean ger bra rengöringsresultat för vardagsbehov, uppfyller PURITY C Clean Extra de högsta kraven med överlägsen prestanda och strålande glans. Båda filtren bidrar till att förlänga diskmaskinens livslängd, minskar underhållskostnaderna och är enkla att installera och byta ut.

Oavsett vilken sammansättning ditt vatten har eller vilka krav dina gäster ställer, kan du välja rätt filterlösning för dig.

Fördelarna för dig

- **PURITY C Clean:** rena, glas, bestick och porslin utan ränder direkt från diskmaskinen Inget behov av att polera för hand
- **PURITY C Clean Extra:** gnistrande glas, blanka bestick och skinande porslin för att uppfylla de högsta kraven. Inget behov av att polera för hand
- Skyddar din diskmaskin mot kalkavlagringar för oavbruten drift och längre livslängd
- Kostnadsbesparingar för mindre verksamheter – en prisvärd initial investering kombinerad med lägre underhålls- och reparationskostnader för din diskmaskin.
- Tillförlitlig och hållbar – beprövad och testad PURITY C-plattform
- Enkel att installera och minimalt underhåll med snabbt och problemfritt filterbyte

KTW testat*

* gäller alla material som kommer i kontakt med vatten



Letar du efter rätt filter?

Ladda ner den kostnadsfria BRITA Professional Service Filter-appen för att hitta rätt filter till ditt system.

Digitalisera din vattenfiltrering med BRITA iQ Meter


Med BRITA iQ Technology får du insikter i realtid om hela din filterportfölj, vilket ger transparens och full kontroll. Genom att lägga till anslutningsmöjligheter till dina filtreringssystem kan du förutse filterbyten och optimera underhållsflöden för att säkerställa maximal drifteffektivitet.



Systematisk filterteknik

PURITY C1100 Clean


1. **Förfiltrering**
   Ett förfilter håller först tillförlitligt kvar grova partiklar.
2. **Katjonbyte**
   Detta filtermedium reducerar alla katjoner som ger karbonathårdhet i vattnet. Beroende på vald bypassinställning minimeras eller till och med förhindras oönskade kalkavlagringar.
3. **Filtrering med aktivt kol**
   Aktivt kol reducerar ämnen som klor som påverkar smak och arom negativt.
4. **Finfiltrering**
   I slutet av filtreringsprocessen håller fleece kvar alla fina partiklar.



PURITY C Clean

PURITY C1100 Clean Extra

1. **Förfiltrering**
   Ett förfilter håller först kvar grova partiklar.
2. **Katjonbyte**
   Detta filtermedium reducerar alla katjoner som ger karbonat och permanent hårdhet i vattnet. Beroende på vald bypassinställning minimeras eller till och med förhindras oönskade kalk- och gipsavlagringar samt andra katjonrelaterade avlagringar.
3. **Anjonbyte**
   Beroende på vald bypass reducerar eller avlägsnar detta filtermedium kvarvarande anjoner i vattnet, t.ex. klorider och sulfater, som kan leda till avlagringar.
4. **Filtrering med aktivt kol**
   Aktivt kol reducerar ämnen som klor som påverkar smak och arom negativt.
5. **Finfiltrering**
   I slutet av filtreringsprocessen håller fleece kvar alla fina partiklar.



PURITY C Clean Extra

	PURITY C1100 Clean	PURITY C1100 Clean Extra
Teknik	partiell demineralisering	total demineralisering
Kapacitet[1] vid en (tillfällig) karbonathårdhet på 10 °dH (0 % bypass)	9 000 l	–
Kapacitet[1] vid en total hårdhet på 10 °dH (0 % bypass)	–	3 200 l
Vatteninloppstemperatur och motsvarande drifttryck	Kallt inloppsvatten: 4–30 °C vid 2–8,6 bar Varmt inloppsvatten: 31–60 °C vid 2–6 bar	
Flöde med 1 bar tryckförlust	300 l/h	
Mått (höjd/bredd)	557 x 184 mm	
Vikt (torr/våt)	7,7/12,5 kg	
Driftposition	Horisontell och vertikal	vertikal
Drift efter avhärdningsenhet	Möjligt (kapacitetsförlust på 30 %)	Inte möjligt
Filtersystem	Beställningsnummer	
Filterpatron	1058679	1058682
Filterhuvud 0–3 G 3/8" utvändig gänga	1023325	

Tillbehör	Beställningsnummer	Tillbehör	Beställningsnummer
FlowMeter 100–700 G 3/4" FT[2] x G 3/4" MT[3]	1033042	Reducerare G 3/8" FT x G 3/4" MT (paket 2)	1000898
iQ Meter 100–700 G 3/4" FT x G 3/4" MT	1057523	Testkit för (tillfällig) karbonathårdhet	710800
Återströmningsskydd G 3/8" FT x G 3/8" MT (paket 3)	1000639	Testkit för total hårdhet	536754
Böj G 3/8" FT x G 3/8" MT	1007740	Filterhuvuduppsättning 0–3 PURITY C	1026234

Lämpliga slangar och slangsatser från vårt omfattande FlexConnect-sortiment samt andra tillbehör finns i vår prislista.

Rekommenderade riktlinjer för användning av partiell och total demineralisering

	partiell demineralisering	total demineralisering
	Konduktivitet[4]	
Glas	< 300 µS/cm	> 300 µS/cm
Bestick	< 80 µS/cm	> 80 µS/cm
Porslin	rekommenderas generellt	inte nödvändigt

Förklarande anmärkningar

[1] De angivna kapaciteterna har testats och beräknats på grundval av normala användnings- och maskinförhållanden. På grund av yttre påverkan (t.ex. variationer i inloppsvattnets kvalitet och/eller maskintyp) kan avvikelser från dessa resultat förekomma.
[2] FT = female thread, invändig gänga | [3] MT = male thread, utvändig gänga
[4] Rekommendation baserad på den andel av konduktiviteten i kranvattnet som inte orsakas av karbonathårdhet.
Formel: Konduktiviteten i det (ofiltrerade) kranvattnet$_{(i\ °dH)}$ – (karbonathårdheten i det ofiltrerade kranvattnet$_{(i\ °dH)}$*30).
Jämför resultatet med de rekommenderade gränsvärdena.

Endast vatten av dricksvattenkvalitet får användas som inloppsvatten till BRITA-vattenfilter.

BRITA Recycling Program

Hållbarhetsmål är inte längre något som är bra att ha – de är viktiga nyckeltal för organisationer.
BRITA Recycling Program hjälper dig att integrera dem sömlöst i den befintliga verksamheten genom etablerade returlösningar som minskar den interna avfallshanteringen, frigör lagringsutrymme och bidrar till att sänka kostnaderna för avfallshantering. Stärk din verksamhet genom att returnera använda patroner för återvinning.

brita.se/professionella-filter/recycling

For more information please contact:

BRITA Nordic A/S
Centervej 32 | 4180 Sorø | Denmark
britanordic@brita.net | www.brita.dk
+45 7027 3266

Headquarters: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germany
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net

seitenwind.com 10/25 Med reservation för fel och utelämnanden.