

Dolce Vita i koppar

PURITY C Finest optimerat vatten med perfekt mineralsammansättning frigör den individuella aromen från det malda kaffet i varje espresso. Detta hjälper den autentiska espressosmaken att utvecklas – precis som du vill ha den.

Ämnen som påverkar smak och arom negativt, t.ex. klor, filtreras tillförlitligt bort, medan det nyfiltrerade vattnet ger en ideal crema när det gäller färg och konsistens – för en perfekt espresso.

Fördelarna för dig

- Unik, intensiv espressosmak med fyllighet och autentisk arom
- En tjock, gyllenbrun crema som varar länge
- Optimala resultat för alla espressobaserade kaffespecialiteter
- Tillförlitligt skydd mot kalk- och gipsavlagringar för professionella kaffemaskiner
- Minskning av ämnen som inverkar negativt på arom och smak
- Ett filterhuvudkoncept för alla patronversioner i PURITY C-serien: med snabbbytessystem, innovativt låshandtag och integrerad spolventil för enkel användning



Letar du efter rätt filter?

Ladda ner den kostnadsfria BRITA

Professional

Service Filter-appen för att hitta rätt filter till ditt system.


Digitalisera din vattenfiltrering med BRITA iQ Meter

Med BRITA iQ Technology får du insikter i realtid om hela din filterportfölj, vilket ger transparens och full kontroll. Genom att lägga till anslutningsmöjligheter till dina filtreringssystem kan du förutse filterbyten och optimera underhållsflöden för att säkerställa maximal drifeffektivitet.



Systematisk filterteknik

- Förfiltrering**
Ett förfilter håller kvar grova partiklar.
- Reduktion av total hårdhet**
Filtermediet reducerar den totala hårdheten i vattnet och minskar tydligt kalk- och gipsavlagningar.
- Filtering med aktivt kol**
Allt vatten – även bypassvattnet – passerar genom ett filter med aktivt kol, så att ämnen som påverkar smak och arom negativt avlägsnas.
- Finfiltrering**
I slutet av filtreringsprocessen håller fleece kvar alla fina partiklar.



Illustrationen syftar till att förklara filtertekniken. Den är inte skalenlig.

Kvalitet och säkerhet

Optimal vattenkvalitet
Enastående och jämn vattenkvalitet – fri från oönskade smak- och aromämnen.

Maximal produktsäkerhet
För oavbruten drift och säker användning.

Enkel att använda
Enklare och smidigare drift än någonsin.

Livsmedels säkerheten hos BRITA Professionals vattenfilterprodukter testas och övervakas av oberoende institut.



* gäller alla material som kommer i kontakt med vatten

PURITY C Finest	C150	C300	C500	C1100
Teknik	avhårdande			
Kapacitet ¹ vid en total hårdhet på 10 °dH och 0 % bypass ²	1 100 l	1 800 l	3 414 l	6 000 l
Max. drifttryck	8,6 bar			
Vattenintagstemperatur	4-30 °C			
Flöde med 1 bar tryckförlust	145 l/h	140 l/h	140 l/h	150 l/h
Nominellt flöde	60 l/h		100 l/h	
Tryckförlust vid nominellt flöde	0,25 bar		0,5 bar	
Mått (B/D/H) Filterhuvud med filterpatron	117/104/419 mm	125/119/466 mm	144/144/557 mm	184/184/557 mm
Vikt (torr/våt)	1,8/2,8 kg	2,8/4,2 kg	4,6/6,9 kg	7,7/12,5 kg
Anslutningar (ingång/utgång)	G 3/8" eller John Guest 8 mm			
Driftposition	vertikal			
PURITY C Finest	Beställningsnummer			
Filterpatron	1017517 (paket 1) 1045856 (paket 6)	1037320 (paket 1)	1008830 (paket 1)	1017518 (paket 1)
Filterhuvud 0 % ² , G 3/8"	1002949 (paket 1)/297177 (paket 20)			
Filterhuvud 0 % ² , JG 8	1002942 (paket 1)/297176 (paket 20)			
Filterhuvud 0-70 % ² , G 3/8"	1013637 (paket 1)/1013634 (paket 20)			
Filterhuvud 0-70 % ² , JG 8	1013636 (paket 1)/1013633 (paket 20)			
PURITY C-filterhuvuduppsättning III 0-70 % ² (filterhuvud 3/8", återströmningsskydd, CH-testkit, väggfäste)	1002937			
Tillbehör	Beställningsnummer			
BRITA FlowMeter 10-100	1033041			
Testkit för total hårdhet	536754			
Återströmningsskydd G 3/8"	1000639 (paket 3)			
Återströmningsskydd JG 8	292069 (paket 1)			

Lämpliga slangar och slangsatser från vårt omfattande FlexConnect-sortiment samt andra tillbehör finns i vår prislista.

Förklarande anmärkningar

¹De angivna kapaciteterna har testats och beräknats på grundval av normala användnings- och maskinförhållanden. På grund av yttre påverkan (t.ex. variationer i råvattenkvalitet och/eller maskintyp) kan avvikelser från dessa resultat förekomma.

²PURITY C Finest-patroner måste användas med en bypassinställning på 0 %.

Anmärkning: Med PURITY C Finest-patroner filtreras allt matarvatten. Filterpatronen kan användas med filterhuvuden med variabel och fast bypass. Ett eventuellt bypassselement som sitter i filterhuvudet beaktas dock inte.
Endast vatten av dricksvattenkvalitet får användas som vattenförsörjning för BRITA-vattenfilter.

BRITA:s återvinningsprogram

Miljöskydd och återvinning är en del av BRITA:s

företagsfilosofi. Redan 1992 införde vi ett återvinningsprogram för våra filterpatroner – det första i vår bransch. Vår anläggning i Taunusstein i Tyskland hanterar patroner både från hotell- och restaurangbranschen och från privata hushåll.



Läs mer om BRITA:s återvinningsprogram:
brita.se/professionella-filter/recycling

For more information please contact:

BRITA Nordic A/S
Centervej 32 | 4180 Sorø | Denmark
britanordic@brita.net | www.brita.dk

Headquarters: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germany
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net