

PURITY C- filterhuvud



Ett filterhuvudsystem för alla användningsområden

BRITA Professional-filterhuvuderna har olika anslutningar och bypassinställningar och utgör därmed grunden för PURITY C-sortimentet av filterpatroner. Välj mellan ett filterhuvud som möjliggör en variabel bypassinställning på 0-70 % eller ett filterhuvud med en fast bypassinställning på 0 % eller 30 % (alla tillgängliga med antingen 3/8"- eller John Guest-anslutningar). Detta garanterar dig en optimal vattenkvalitet för samtliga användningsområden (kaffe- och espressomaskiner, varuautomater, kombiugnar, konventionella ugnar och kylar).

Fördelarna för dig

- Olika utföranden på huvuderna för målinriktad anpassning till individuella krav
- Enkel att hantera med snabbväxlingsystem
- Innovativt låshandtag för säker justering
- Vatteninlopp och -utlopp på samma sida av filterhuvudet för platsbesparande installation
- Integrerad spol- och avluftningsventil
- Enkel försköljning och avluftning
- Snabbt och praktiskt filterbyte utan verktyg
- Vattengenomströmning om patronen inte är isatt



Letar du efter rätt filter?

Ladda ner den kostnadsfria BRITA Professional filter till ditt system Service Filter-appen för att hitta rätt filter till ditt system.



Digitalisera din vattenfiltrering med BRITA iQ Meter

Med BRITA iQ Technology får du insikter i realtid om hela din filterportfölj, vilket ger transparens och full kontroll. Genom att lägga till anslutningsmöjligheter till dina filtreringssystem kan du förutse filterbyten och optimera underhållsflöden för att säkerställa maximal drifteffektivitet.



Tre enkla steg för optimerat vatten



Spolventil med smidig skjutmekanism för alla filterhuvuden på 0-70 %

Finns med två anslutningar, G 3/8" och JG 8 mm

Två minuter för ditt nya vattenfilter



1 För att byta filterpatron vrider du låshandtaget för att avleda vattnet och frigöra patronen. Tryck på spolventilen och tryckavlasta filtret. Ta bort filterpatronen från filterhuvudet.

2 Filterpatronen kan vridas 90° i väggfästet för borttagning. Ta bort skyddslocket från den nya filterpatronen. Notera nästa bytesdatum i datumfältet på filterpatronen.

3 Sätt i filterpatronen vertikalt i filterhuvudet och vrid låshandtaget tills det hörs ett klick. Öppna spolventilen och skölj filtersystemet tills det filtrerade vattnet rinner klart utan bubblor – då är det redo!

Livsmedelssäkerheten hos BRITA Professionals vattenfilterprodukter testas och övervakas av oberoende institut.



* gäller alla material som kommer i kontakt med vatten

PURITY C-filterhuvudsystem		Beställningsnummer			
Filterhuvud 0 % ¹ (G 3/8" JG 8)		1002949 (paket 1)/297177 (paket 20)* 1002942 (paket 1)*/297176 (paket 20)*			
Filterhuvud 30 % ² (G 3/8" JG 8)		1002952 (paket 1)/297175 (paket 20)* 1002945 (paket 1)*/297174 (paket 20)*			
Filterhuvud 0-70 % ³ (G 3/8" JG 8)		1013637 (paket 1)/1013634 (paket 20)* 1013636 (paket 1)* / 1013633 (paket 20)*			
Filterhuvud 0-3 C Steam ⁴ (G 3/8")		1023325 (paket 1)			
PURITY C-filterhuvuduppsättning III 0-70 % (filterhuvud G 3/8", återströmningsskydd, CH-testkit, väggfäste)		1002937			
Tillbehör		Beställningsnummer			
BRITA FlowMeter 10-100		1033041			
Återströmningsskydd G 3/8"		1000639 (paket 3)			
Återströmningsskydd JG 8		292069 (paket 1)*			
Produkter	Diameter	Anslutning	Längd	Beställningsnummer	
Slangar/anslutningsmoduler utan båge	DN 13	3/4"-3/4"	2,0 m	1007721	
	DN 8	3/4"-3/8"	2,0 m	1007720	
	DN 8	3/4"-3/4"	2,0 m	1007719	
	DN 8	3/4"-3/4"	1,5 m	1007716	
	DN 8	3/8"-3/8"	1,5 m	1007714	
	DN 8	3/4"-3/8"	1,5 m	1007706	
Slangar/anslutningsmoduler med båge	DN 13	3/4"-3/4"-båge	2,0 m	1007725	
	DN 8	3/8"-3/4"-båge	1,5 m	1007724	
	DN 8	3/8"-3/8"-båge	1,5 m	1007722	
Bågar	-	3/4"-båge	-	315648	
	-	3/8"-båge	-	1007740	
Avstängningsventiler	-	1"	-	1007741	
	-	3/4"	-	1007743	
	-	3/8" med integrerat återströmningsskydd	-	1007745	
	-	3/8" invändig gänga - 3/4" utvändig gänga	-	1000898	
Reducerarset	-	3/4" invändig gänga - 3/8" utvändig gänga	-	364600	
	-	3/8"-3/8" avstängningsventil inkl. återströmningsskydd	-	1007730	
Inloppsslang DN 8 3/8" - 3/8" avstängningsventil	DN 8	3/8"-3/8" avstängningsventil inkl. återströmningsskydd	1,5 m	1007730	
Inloppsslang DN 13 3/4"-1" avstängningsventil	DN 13	3/4"-1"	2,0 m	1007739	
Slangset I Avstängningsventil, 3/4"-1"	DN 8	3/4"-3/8" (2 st)	2,0 m	1007732	
Slangset II Avstängningsventil, 3/4"-1"	DN 8	3/4"-3/4" (2 st)	2,0 m	1007734	
Slangset III Avstängningsventil, 3/4"-1"	DN 13	3/4"-3/4" (1 st m. båge)	2,0 m	1007735	
Förklarande anmärkningar	¹ För kylare ² För kaffe- och varuautomater * Ej tillgängligt i Schweiz			³ Kan användas flexibelt för alla användningsområden ⁴ Används uteslutande för PURITY C Steam-filterpatroner	

Endast dricksvatten av god kvalitet får användas som vattenförsörjning för BRITA-vattenfilter.

BRITA:s återvinningsprogram

Miljöskydd och återvinning är en del av BRITA:s

företagsfilosofi. Redan 1992 införde vi ett återvinningsprogram för våra filterpatroner – det första i vår bransch. Vår anläggning i Taunusstein i Tyskland hanterar patroner både från hotell- och restaurangbranschen och från privata hushåll.



Läs mer om BRITA:s återvinningsprogram:
brita.se/professionella-filter/recycling

For more information please contact:

BRITA Nordic A/S
 Centervej 32 | 4180 Sorø | Denmark
britanordic@brita.net | www.brita.dk
 +45 7027 3266

Headquarters: BRITA SE
 Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germany
 Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net